

פונקציית XLOOKUP

פונקציית XLOOKUP היא אחת הפונקציות המתקדמות והעוצמתיות ביותר שאקסל מציע לשליפת נתונים מטבלאות. לפונקציה יתרונות רבים כמו חיפוש דינמי, גמישות גבוהה ויכולת להתמודד עם טעויות בצורה חכמה.

XLOOKUP מחליפה את VLOOKUP ואת השילוב של INDEX ו-MATCH

הפונקציה מחפשת ערכים לכל כיוון: אנכי (עמודות) ואופקי (שורות)

הפונקציה תומכת בערכי ברירת מחדל במקרה של שגיאה

הפונקציה מאפשרת התאמה מדויקת ומותאמת אישית

בניגוד לפונקציות ישנות יותר, XLOOKUP אינה דורשת שמפתח החיפוש יהיה תמיד בעמודה הראשונה, דבר המאפשר חופש וגמישות בעבודה עם מערכי נתונים מורכבים.

תחביר הפונקציה

=XLOOKUP(XLOOKUP(lookup_value, lookup_array, return_array, [if_not_found], [match_mode], [search_mode])					
=XLOOKUP(XLOOKUP(lookup_value,	lookup_array,	return_array,	[if_not_found],	[match_mode],	[search_mode])
הערך לחיפוש (המשתנה שאנחנו רוצים למצוא מידע לגביו)	בטבלה נוספת נסמן את העמודה/עמודה בה מופיע הערך לחיפוש שבו אנחנו מתעניינים	בטבלה הנוספת נסמן את העמודה בה מופיע המידע אותו אנחנו רוצים לשלוח	אפשרות לקבוע טקסט או ערך שיקפוץ במידה והמידע לא קיים (למשל, הוזן מספר הזמנה לא תקין)	סוג ההתאמה: מדויקת או משוערת. מדויקת מתאימה לטקסטים, משוערת מתאימה לטווח של מספרים. ברירת המחדל היא התאמה מדויקת. 0: התאמה מדויקת (ברירת מחדל) (-1): התאמה לערך הקרוב ביותר הקטן יותר (1): התאמה לערך הקרוב ביותר הגדול יותר	חיפוש ברשימה מלמעלה למטה או מלמעלה למעלה. לא בחומר

פונקציית IFERROR

הפונקציה IFERROR משמשת לטיפול בשגיאות בנוסחאות.

כאשר יש שגיאה בחישוב, במקום להציג הודעת שגיאה (כגון #N/A, #VALUE!, #DIV/0! וכו'), ניתן לקבוע ערך חלופי שיוצג במקום השגיאה.

תחביר הפונקציה =IFERROR(value, value_if_error)

value הערך או הנוסחה שברצונך לבדוק אם יש בה שגיאה.
value_if_error הערך שיוצג אם התוצאה של value מחזירה שגיאה.